

Link do produktu: <https://www.kropkanadi.eu/kombinezon-expert-500-tyvek-p-238.html>

Kombinezon Expert 500 Tyvek

Cena brutto	34,44 zł
Cena netto	28,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Kombinezon TYVEK 500 XPERT (poprzednio znany pod nazwą Tyvek Classic Xpert) zapewnia ochronę przed zagrożeniami biologicznymi wg normy EN 14126 (w tym wirusami, np. COVID-19). Firma DuPont udoskonaliła kombinezon Tyvek Classic, który na przestrzeni lat stał się punktem odniesienia dla odzieży przeciwichemicznej. Nowa wersja "Xpert" wyznacza nowy, wyższy standard dla ochrony [Typ 5 i 6](#). Tyvek Classic Xpert zapewnia 3-krotnie lepszą ochronę przed działaniem cieczy i 6-krotnieskuteczniejszą ochronę przed działaniem pyłów od wcześniejszej wersji kombinezonu.

Materiał Tyvek® stanowi barierę chroniącą przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1µm. Tyvek® jest odporny na ścieranie i rozdarcie a przy tym niezwykle lekki i miękki. Wykonany jest z ciągłych, ultracienkich włókien polietylenu o dużej gęstości i tworzy jednolitą barierę ochronną. Materiał Tyvek® zapewnia komfort użytkowania ponieważ przepuszcza powietrze i parę wodną a jednocześnie nie wchłania aerozoli oraz cieczy na bazie wody. Stanowi doskonałe połączenie ochrony, trwałości oraz komfortu. Tyvek prawie nie pyli, nie zawiera wypełniaczy, spoiw ani silikonu co minimalizuje zanieczyszczenie procesu.

Przykładowe zastosowania

- Przemysł chemiczny,
- przemysł farmaceutyczny, szpitale,
- pomieszczenia czyste (cleanrooms),
- przemysł motoryzacyjny,
- usuwanie azbestu,
- rekultywacja gruntów,
- przemysł elektroniczny,
- służby ratownicze (zdarzenia masowe) i centra zarządzania kryzysowego,
- odkażanie terenów skażonych,
- usuwanie substancji niebezpiecznych, utylizacja odpadów,
- prace porządkowe i konserwacyjne w zakładach przemysłowych,
- zastosowania medyczne i zagrożenia biologiczne,
- energetyka jądrowa,
- przetwórstwo spożywcze,
- kontakt ze środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie,
- praca z cementem,
- prace w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym,
- malowanie natryskowe.

Cechy / Właściwości

- Trzyczęściowy kaptur z gumką, który idealnie dopasowuje się do ruchów głowy i maski twarzowej.
- Zamek błyskawiczny z blokadą wykonany z użyciem włókna Tyvek. Większy suwak zamka pozwala na lepszy chwyt w rękawicy.
- Patka zakrywająca zamek błyskawiczny.
- Elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek (bez dodatku lateksu).
- Rękaw, który nie opada podczas unoszenia rąk.
- Gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała.
- Obszerny klin w kroczu umożliwiający swobodne poruszanie się.
- Nowa, opatentowana technologia szwów dla zapewnienia wytrzymałości i szczelności.
- Dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej.
- Właściwości antystatyczne i niepyłące.

Informacje techniczne

-
- Materiał: Włóknina Tyvek® L 1431 N, 41 g/m2
 - Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:
 - Typ 5 - EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami,
 - Typ 6 - EN 13034:2005 +A1 2009 (NOWA METODA BADANIA: EN ISO 17491-4:2008 metoda A) - ograniczona szczelność natryskowa
 - Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126
 - Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5
 - Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)

Oznaczenie spełnianych wymagań za pomocą piktogramów (tylko wytłuszczone)

Sposób pakowania

- 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym (4 poręczne paczki po 25 szt.)
- Każdy kombinezon w osobnym woreczku.

Rozmiary

Rozmiar	Obwód klatki piersiowej [cm]	Wzrost [cm]
S	84-92	162-170
M	92-100	168-176
L	100-108	174-182
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	186-194
XXXL	124-132	192-200