



PÓŁMASKA FS-54 V FFP2 NR D

Cena brutto	5,33 zł
Cena netto	4,33 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	FS-54 V FFP2

Opis produktu

Półmaska filtrująca FS-54V FFP2 NR D Kategoria: Diverso (seria 50) Klasa: P2 NDS: 10 x NDS Norma: EN 149:2001+A1:2009 Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425 Zastosowanie: Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem wydechowym), stoczniowy. Zawór wydechowy znacznie ułatwia oddychanie. Przy tej klasie półmaski skuteczność filtracji jest pow. 94% i nieco wzrastają opory oddychania, dlatego zalecana jest z zaworem. Dodatkowe zalety: Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. Półmaska pokryta jest specjalną warstwą włókniny osłonowej, przez co wydłuża się jej żywotność. Dzięki umieszczeniu zaworu na boku półmaski można w przerwie wykonywanych prac złożyć i schować ją do kieszeni nie uszkadzając jej. Służy: Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS. Skład: Czasza półmaski: - Igłowana włóknina poliestrowa - Włóknina polipropylenowa typu melt blown - Włóknina osłonowa Elementy dodatkowe: - Zawór wydechowy - Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa - Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej - Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia - Taśma nagłowia.